

TITAN Luxo PLAST

INFORMACION TECNICA

	STANDARD	RELLENOS	ACABADOS	RENOVACION	EXTERIORES	FACHADAS
Presentación	15, 5 y 1 kg	15 y 5 Kg	15 y 5 kg	15 y 5 kg	15, 5 y 1 kg	15 y 5 Kg
Ph	NEUTRO	6.0 - 7.0	6.0 - 7.0	6.5 - 7.5	12.5 ± 0.5	10.65 ± 0.5
Rendimiento del producto amasado	1,47 kg/m ² mm	1,40 kg/m ² mm	1,43 kg/m ² mm	1,42 kg/m ² mm	1,46 kg/m ² mm	1,43 kg/m ² mm
Secado en profundidad	6 - 9 h	7 h aprox.	6 - 9 h aprox.	3 h aprox.	6 - 9 h aprox.	40 - 45 min.
Aplicación	Capa fina, máximo 1 mm	Capa fina y en espesor de 8 mm	Capa fina máximo 1 mm	Espesor de 6 - 8 mm máx.	Capa fina y en espesor de 10 mm	Capa fina y en espesor de 10 mm
Vida útil	8 h aprox.	50 - 60 min. aprox.	8 h aprox.	1 h aprox.	3 - 4 h aprox.	20 - 30 min. aprox.
Empleo	Mezclar con 40 - 45% agua	Mezclar con 40 - 45% agua	Mezclar con 40 - 45% agua	Mezclar con 50% agua	Mezclar con 35 - 40% agua	Mezclar con 40% agua

Delegaciones:

Alicante - Barcelona - Baleares - La Coruña - Las Palmas
Madrid - Málaga - Sevilla - Tenerife - Valencia - Vizcaya

Portugal
Porto - Lisboa

INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 - Fax: +34 934 797 495

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450 - Fax: +351 229 810 764

www.titanlux.com



TITAN Luxo PLAST

masillas en polvo



la marca de pinturas



STANDARD

Enlucido de interior, indicado para retapar y alisar soportes usuales de yeso y/o cemento con defectos (arañazos, rayas, golpes, etc.). También rellena los defectos de la madera.

- INTERIOR
- FACIL DE APLICAR, ALISAR Y LIJAR
- FRAGUADO NORMAL



Presentación

- 1Kg
- 5Kg
- 15Kg

RELLENOS

Enlucido de interior, especial para el retapado de cavidades y grietas no estructurales en paredes de yeso, cemento, escayola y pintura tradicional, en interiores. También se emplea para el encolado de molduras de escayola y repatado de juntas de unión entre placas.

- INTERIOR
- FACIL APLICACION
- FACIL LIJADO
- FRAGUADO RAPIDO Y SECADO NORMAL



Presentación

- 5Kg
- 15Kg

ACABADOS FINOS

Enlucido de interior, especial para el alisado de soportes, obteniéndose acabados de alta calidad. Repara defectos en superficies de yeso, madera, cemento, escayola, prefabricados y pintura tradicional (arañazos, rayas, golpes, etc.).

- INTERIOR
- FACIL APLICACION
- ACABADO EXTRA FINO



Presentación

- 5Kg
- 15Kg

RENOVACION

Enlucido de interior, indicado para retapar soportes usuales de yeso, cemento o pinturas plásticas tradicionales con defectos (arañazos, rayas, golpes, etc.), renovando y nivelando las superficies.

- INTERIOR
- FACIL APLICACION
- CUBRE GOTELE, PICADOS Y RUGOSOS



Presentación

- 5Kg
- 15Kg

EXTERIORES

Enlucido especialmente indicado para el alisado de soportes de ladrillo, hormigón, cemento y piedra al exterior. Se emplea para retapar imperfecciones en fachadas. Fraguado normal.

- EXTERIOR
- FACIL APLICACION
- CAPA FINA O GRUESA
- FRAGUADO NORMAL



Presentación

- 1Kg
- 5Kg
- 15Kg

FACHADAS

Enlucido fibrado de secado rápido, para la renovación de paredes y fachadas. Color extra blanco. Retapado de grietas de origen no estructural y demás cavidades en fachadas. Indicado para los soportes típicos de albañilería: yeso, escayola, piedra, ladrillo, cemento, hormigón, etc., así como soportes pintados con pinturas tradicionales y fondos de escasa absorción.

- INTERIOR - EXTERIOR
- FACIL APLICACION
- ALTA ADHERENCIA
- FRAGUADO RAPIDO



Presentación

- 5Kg
- 15Kg