

# TITAN YATE



## LISTA DE PRECIOS LÍNEA NÁUTICA 2018

TABELA DE PREÇOS LINHA NÁUTICA  
TARIF LIGNE NAUTIQUE  
PRICE LIST MARINE COATINGS LINE

# TITAN YATE, una línea completa para ambientes marinos

TITAN YATE, uma linha completa para ambientes marinhos

TITAN YATE, une ligne complète pour des environnements marins

TITAN YATE, a complete range for marine environments



**Con estos productos básicos conseguirá la perfecta conservación de su embarcación para que se halle en inmejorables condiciones de navegar.**

- 🇧🇷 Com estes produtos básicos conseguirá uma perfeita preservação da sua embarcação de modo a que esteja em excelente estado de navegação.
- 🇫🇷 Avec ces produits de base, vous pourrez réaliser l'entretien parfait de votre embarcation afin qu'elle se trouve dans les meilleures conditions pour naviguer.
- 🇬🇧 With these basic products, you will achieve the perfect maintenance of your boat so that it can be in perfect condition for sailing.



## ÍNDICE · ÍNDICE · TABLE · CONTENTS

**4**  
**ESMALTES**  
ESMALTES  
PEINTURES-LAQUES  
ENAMELS

**5**  
**FONDOS**  
FUNDOS  
FONDS  
UNDERCOATS

**6**  
**PATENTES ANTIINCRUSTANTES**  
ANTIFOULING ANTIINCRUSTANTES  
ANTIFOULING  
ANTIFOULING

**9**  
**BARNICES Y PROTECTORES PARA LA MADERA**  
VERNIZES E PROTECTORES PARA MADEIRA  
VERNIS ET PROTECTEURS POUR BOIS  
WOOD VARNISHES AND PROTECTORS

**10**  
**PREPARACIONES**  
PREPARAÇÕES  
PRIMAIRES  
PRIMERS

**12**  
**MASILLAS**  
MASSAS  
MASTICS  
FILLERS

**13**  
**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**  
PRODUTOS COMPLEMENTARES  
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES  
COMPLEMENTARY PRODUCTS

**14**  
**ESPECIAL PESQUEROS**  
ESPECIAL BARCOS DE PESCA  
SPÉCIAL BATEAUX DE PÊCHE  
SPECIAL FOR FISHING BOATS



077



**ESMALTE URETANADO**

Esmalte brillante monocomponente. Seca por oxidación. Muy fácil de aplicar. Aplanamiento perfecto. Alto brillo de larga duración. Muy duro y resistente al ambiente marino, roces, grasas, petróleo, etc.

<b>APLICACIÓN</b>	Brocha, rodillo y pistola.
<b>NATURALEZA</b>	Alquídica uretanada
<b>ACABADO</b>	Brillante
<b>SECADO</b>	4 - 6 horas
<b>2as CAPAS</b>	18 - 24 horas
<b>RENDIMIENTO</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /litro
<b>LIMPIEZA</b>	Aguarrás Mineral ó Disolvente Sintéticos y Grasos

**ESMALTE URETANADO**

Esmalte brilhante monocomponente. Seca por oxidação. Muito fácil de aplicar. Nivelamento perfeito. Brilho de longa duração. Muito duro e resistente ao ambiente marinho, fricção, gorduras, petróleo.

<b>APLICAÇÃO</b>	Trincha, Rolo, Pistola
<b>NATUREZA</b>	Alquídica uretanada
<b>ACABAMENTO</b>	Brilhante
<b>SECAGEM</b>	4 - 6 horas
<b>2as DEMÃOS</b>	18- 24 horas
<b>RENDIMENTO</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPEZA</b>	Aguarrás Mineral ou Solvente Sintéticos e Oleosos

**LAQUE URÉTHANE**

Peinture-laque brillante monocomposante. Elle sèche par oxydation. Très facile à appliquer. Étalement parfait. Haut brillant à longue durée. Très dure et résistante à l'atmosphère marine, à l'abrasion, graisses, pétrole.

<b>APPLICATION</b>	Brosse, rouleau et pistolet
<b>TYPE</b>	Alkyde uréthane
<b>FINITION</b>	Brillant
<b>SÉCHAGE</b>	4 - 6 heures
<b>2èmes COUCHES</b>	18 - 24 heures
<b>RENDEMENT</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>NETTOYAGE</b>	White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras

**URETHANE BASED ENAMEL**

Single component gloss enamel. It dries by oxidation. Very easy to apply. Perfect levelling. Long life. High gloss. Very tough and resistant to marine environments, rubbing, grease and petroleum.

<b>APPLICATION</b>	Brush, roller and spray-gun
<b>NATURE</b>	Alkyd urethane-based
<b>FINISH</b>	Gloss
<b>DRYING</b>	4 - 6 hours
<b>2nd COATS</b>	18 - 24 hours
<b>COVERAGE</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>CLEANING</b>	White Spirit or Synthetics and Grease Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
BLANCO* 4100	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	21,75 105,20
NEGRO 4101	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	21,75 -
AZUL ULTRAMAR 4103		
ROJO SEÑALES 4105		
GRIS NAVAL 4121		
AZUL BALEAR 4123		

078



**ESMALTE POLIURETANO + ACRILICO**

Esmalte brillante de dos componentes. El blanco posee una extraordinaria blancura, no amarillea. Máxima dureza, retención de brillo y elasticidad. Superior resistencia al desgaste, agentes químicos, grasas, petróleo, etc., en todo tipo de ambientes agresivos, especialmente marinos. Gran lavabilidad.

<b>APLICACIÓN</b>	Brocha, Rodillo y Pistola
<b>NATURALEZA</b>	Poliol Acrílico e Isocianato Alifático
<b>ACABADO</b>	Brillante
<b>SECADO</b>	4 - 6 horas
<b>2AS CAPAS</b>	12 - 24 horas
<b>RENDIMIENTO</b>	14 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPIEZA</b>	Diluyente TITAN Yate

**ESMALTE POLIURETANO + ACRÍLICO**

Esmalte brilhante de dois componentes. O branco possui uma extraordinária brancura, não amarelece. Máxima dureza, retenção de brilho e elasticidade. Resistência superior ao desgaste, agentes químicos, gorduras, petróleo, etc., em todo o tipo de ambientes agressivos, especialmente marinhos. Grande lavabilidade.

<b>APLICAÇÃO</b>	Trincha, Rolo, Pistola
<b>NATUREZA</b>	Poliol Acrílico e Isocianato Alifático
<b>ACABAMENTO</b>	Brilhante
<b>SECAGEM</b>	4 - 6 horas
<b>2as DEMÃOS</b>	18- 24 horas
<b>RENDIMENTO</b>	14 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPEZA</b>	Diluyente TITAN Yate

**LAQUE POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE**

Peinture-laque brillante bicomposante. Le blanc est très intense et ne jaunit pas. Grande dureté, rétention du brillant et élasticité. Haute résistance à l'abrasion, les agents chimiques, graisse, pétrole, etc. dans toutes sortes d'atmosphères agressives et spécialement marines. Très lessivable.

<b>APPLICATION</b>	Brosse, Rouleau et Pistolet
<b>TYPE</b>	Polyol Acrylique et Isocyanate Aliphatique
<b>FINITION</b>	Brillante
<b>SÉCHAGE</b>	4 - 6 heures
<b>2èmes COUCHES</b>	12 - 24 heures
<b>RENDEMENT</b>	14 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>NETTOYAGE</b>	Diluant TITAN YATE

**POLYURETHANE + ACRYLIC ENAMEL**

Two-component gloss enamel. It dries by oxidation. Very easy to apply. Perfect levelling. Long life. High gloss. Very tough and resistant to marine environments, rubbing, grease and petroleum. Wash resistant.

<b>APPLICATION</b>	Brush, Roller and Spray-gun
<b>NATURE</b>	Acrylic polyol and aliphatic isocyanate
<b>FINISH</b>	Gloss
<b>DRYING</b>	4 - 6 hours
<b>2nd COATS</b>	12 - 24 hours
<b>COVERAGE</b>	14 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>CLEANING</b>	TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
BLANCO SATINADO 4290	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	46,60 -
BLANCO (GEL-COAT) 5751	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	43,90 122,05*
NEGRO 4201		
AZUL ULTRAMAR 4203		
ROJO SEÑALES 4205		
GRIS NAVAL 4221		
BLANCO* 4200		
AZUL BALEAR 4223		
AZUL OSCURO 5842		

\* SÓLO BLANCO 4200



07Y



### FONDO ACRÍLICO SUPER LIJABLE

Capa de fondo de dos componentes de secado rápido y alto rendimiento, extraordinaria facilidad de lijado y rapidez de repintado.

**APLICACIÓN** Brocha, rodillo y pistola  
**NATURALEZA** Poliuretano Alifático  
**ACABADO** Mate sedoso  
**SECADO** 20 - 30 minutos  
**2as CAPAS** 1 hora  
**RENDIMIENTO** 6 - 10 m<sup>2</sup>/l  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

SUPER LIJABLE  
 SUPER LIJÁVEL  
 SUPER PONÇABLE  
 SUPER SANDABLE

### FUNDO ACRÍLICO SUPER LIJÁVEL

Camada de fundo de dois componentes de secagem rápido e elevado rendimento, extraordinária facilidade de lixagem e rapidez na repintura.

**APLICAÇÃO** Trincha, Rolo, Pistola  
**NATUREZA** Poliuretano Alifático  
**ACABAMENTO** Mate sedoso  
**SECAGEM** 20 - 30 minutos  
**2as DEMÃOS** 1 hora  
**RENDIMENTO** 6 - 10 m<sup>2</sup>/l  
**LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

### FOND ACRYLIQUE À PONÇAGE FACILE

Fond bicomposant à séchage rapide et haut rendement. Ponçage extraordinairement facile. Recouvrement très rapide.

**APPLICATION** Brosse, rouleau et pistolet  
**TYPE** Polyuréthane Aliphatique  
**FINITION** Mat soyeux  
**SÉCHAGE** 20 - 30 minutes  
**2èmes COUCHES** 1 heure  
**RENDEMENT** 6 - 10 m<sup>2</sup>/l  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN Yate

### SUPER-SANDABLE ACRYLIC PRIMER

Two-component primer. Quick-drying and high covering power. Very easy sanding and overcoating.

**APPLICATION** Brush, roller and spray-gun  
**NATURE** Aliphatic polyurethane  
**FINISH** Silky Matt  
**DRYING** 20 - 30 minutes  
**2nd COATS** 1 hour  
**COVERAGE** 6 - 10 m<sup>2</sup>/l  
**CLEANING** TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	2,5L.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	2
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	81,30



07M



**PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL. VELOCIDAD MEDIA**

Patente con Hostaflon de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patente.

**APLICACIÓN** Brocha, rodillo y pistola  
**ACABADO** Semi mate sedoso  
**SECADO** 1 hora  
**2AS CAPAS** 6 horas  
**RENDIMIENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l por capa  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

**ANTIFOULING AUTOPULIMENTÁVEL UNIVERSAL. VELOCIDADE MÉDIA.**

Antifouling com Hostaflon, de auto-polimento por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante a duração do antifouling. Pode aplicar-se diretamente sobre a maioria dos antifoulings em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

**APLICAÇÃO** Trincha, rolo e pistola  
**ACABAMENTO** Semi mate sedoso  
**SECAGEM** 1 hora  
**2as DEMÃOS** 6 horas  
**RENDIMENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l por camada  
**LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

**ANTIFOULING AUTOPOLISSANT UNIVERSSEL. VITESSE MOYENNE**

Antifouling qui contient de l'Hostaflon autopolisant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

**APPLICATION** Brosse, rouleau et pistolet  
**FINITION** Semi mat soyeux  
**SÉCHAGE** 1 heure  
**2èmes COUCHES** 6 heures  
**RENDEMENT** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l par couche  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

**SELF-POLISHING UNIVERSAL ANTIFOULING. MEDIUM SPEED.**

Antifouling containing Hostaflon. Self-polishing by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered anti-fouling coats. It does not accumulate old coatings. Recommended for any kind of sailing boats and motorboats of medium speed (up to 20 knots).

**APPLICATION** Brush, roller and spray-gun.  
**FINISH** Silky semi-matt  
**DRYING** 1 hour  
**2nd COATS** 6 hours  
**COVERAGE** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l per coat  
**CLEANING** TITAN YATE Thinner



LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2

BLANCO INALTERABLE 4410	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	63,90	199,15
NEGRO 4101	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	62,87	196,20
AZUL 4403			
AZUL INTENSO 4404			
ROJO 4405			

07K



**PATENTE AUTOPULIMENTABLE UNIVERSAL. VELOCIDAD ALTA**

Patente con Hostaflon, de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patentes.

**APLICACIÓN** Brocha, rodillo y pistola  
**ACABADO** Semi mate sedoso  
**SECADO** 1 hora  
**2as CAPAS** 6 horas  
**RENDIMIENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l por capa  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

**ANTIFOULING AUTO POLIMENTÁVEL UNIVERSAL. VELOCIDADE ALTA.**

Antifouling com Hostaflon, de auto-polimento por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante a duração do antifouling. Pode aplicar-se diretamente sobre a maioria dos antifouling em bom estado. Não acumular camadas velhas de antifouling.

**APLICAÇÃO** Trincha, rolo e pistola  
**ACABAMENTO** Semi mate sedoso  
**SECAGEM** 1 hora  
**2as DEMÃOS** 6 horas  
**RENDIMENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l por camada  
**LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

**ANTIFOULING AUTOPOLISSANT UNIVERSSEL. HAUTE VITESSE.**

Antifouling qui contient de l'Hostaflon autopolisant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

**APPLICATION** Brosse, rouleau et pistolet  
**FINITION** Semi mate soyeuse  
**SÉCHAGE** 1 heure  
**2èmes COUCHES** 6 heures  
**RENDEMENT** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l par couche  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

**SELF-POLISHING UNIVERSAL ANTIFOULING. HIGH SPEED.**

Antifouling containing Hostaflon. Self-polishing by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats. It does not cumulate old antifouling coats.

**APPLICATION** Brush, Roller and Spray-gun  
**FINISH** Silky semi-matt  
**DRYING** 1 hour  
**2nd COATS** 6 hours  
**COVERAGE** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l per coat  
**CLEANING** TITAN YATE Thinner



LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	2,5L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2

BLANCO INALTERABLE 4410	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	63,90	199,15
NEGRO 4101	€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	62,87	196,20
AZUL 4403			
AZUL INTENSO 4404			
ROJO 4405			

075



**PATENTE VINÍLICA 'ABLATIVA'**

Patente de matriz semi-dura y adherente con un fuerte poder antiincrustante. Mantiene el casco más tiempo libre de incrustaciones y ayuda a la embarcación a alcanzar su máxima velocidad.

**APLICACIÓN** Brocha y rodillo  
**ACABADO** Mate  
**SECADO** 20 - 25 minutos  
**2as CAPAS** 8 - 12 horas  
**RENDIMIENTO** 8 - 10 m<sup>2</sup>/l por capa  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

**ANTIFOULING VINÍLICA 'ABLATIVA'**

Antifouling de natureza semi dura e aderente com um forte poder anti incrustante. Mantém o casco mais tempo livre de incrustações e ajuda a embarcação a alcançar a sua velocidade máxima.

**APLICAÇÃO** Trincha e rolo  
**ACABAMENTO** Mate  
**SECAGEM** 20 - 25 minutos  
**2as DEMÃOS** 8 - 12 horas  
**RENDIMENTO** 8 - 10 m<sup>2</sup>/l por camada  
**LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

**ANTIFOULING VINYLIQUE ABLATIF**

Produit dur à haute adhésion et fort pouvoir anti-fouling. Il maintient la coque libre d'incrustations pendant plus de temps et permet que le bateau peut atteindre sa vitesse maximale.

**APPLICATION** Brosse et Rouleau  
**FINITION** Mate  
**SÉCHAGE** 20 - 25 minutes  
**2èmes COUCHES** 8 - 12 heures  
**RENDEMENT** 8 - 10 m<sup>2</sup>/l par couche  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

**ABLATIVE VINYL ANTIFOULING**

Tough and adhesive product, with a high antifouling performance. It quickly dries by solvent evaporation. It keeps the hull free from marine growth for longer and helps the boat to reach maximum speed.

**APPLICATION** Brush, Roller.  
**FINISH** Matt  
**DRYING** 20 - 25 minutes  
**2nd COATS** 8 - 12 hours  
**COVERAGE** 8 - 10 m<sup>2</sup>/l per coat  
**CLEANING** TITAN YATE Thinner



LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2

NEGRO 4101	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	52,95	268,00
AZUL COBRE 4003			
ROJO COBRE 4005			

### PATENTE AUTOPULIMENTABLE LIXIVIANTE

Patente antiincrustante autopulimentable, biológicamente activa durante toda la duración de la misma. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.

**APLICACIÓN** Brocha y rodillo  
**ACABADO** Mate  
**SECADO** 1 hora  
**2as CAPAS** 6 - 8 horas  
**RENDIMIENTO** 6 - 8 m<sup>2</sup>/l  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

**AZUL INTENSO 7903**   
**NEGRO 7905**   
**ROJO 7906**   
**AZUL 7949** 

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	32	150,90

06L



#### PATENTE AUTOPULIMENTAVEL LIXIVIANTE

Patente anti-incrustante autopulimentável, biológicamente activa durante toda a duração da mesma. Pode aplicar-se directamente sobre a maioria de antifouling em bom estado.

**APLICAÇÃO** Trincha e rolo  
**ACABAMENTO** Mate  
**SECAGEM** 1 hora  
**2as DEMÃOS** 6 - 8 horas  
**RENDIMENTO** 6 - 8 m<sup>2</sup>/l  
**LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

#### ANTIFOULING AUTOPOLISSANT LIXIVIANTE

Antifouling autopolissant. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifouling en bon état.

**APPLICATION** Brosse et rouleau  
**FINITION** Mate  
**SÉCHAGE** 1 heure  
**2èmes COUCHES** 6 - 8 heures  
**RENDEMENT** 6 - 8 m<sup>2</sup>/l  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

#### SELF-POLISHING LIXIVIATING ANTIFOULING






Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats.

**APPLICATION** Brush and roller  
**FINISH** Matt  
**DRYING** 1 hour  
**2nd COATS** 6 - 8 hours  
**COVERAGE** 6 - 8 m<sup>2</sup>/l  
**CLEANING** TITAN YATE Thinner

### PATENTE AUTOPULIMENTABLE

Patente de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado.

**APLICACIÓN** Brocha, rodillo y pistola  
**ACABADO** Semi mate  
**SECADO** 1 hora  
**2as CAPAS** 6 horas  
**RENDIMIENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l por capa  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

**NEGRO 4601**   
**AZUL 4603**   
**AZUL INTENSO 4604**   
**ROJO 4605**   
**BLANCO INALTERABLE 4610** 

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	15L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	1
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	885,35

07S



#### ANTIFOULING AUTO POLIMENTAVEL

Antifouling auto polimentável de solubilidade controlada. Biológicamente ativo durante toda a duração do antifouling. Pode-se aplicar diretamente sobre a maioria das patentes em bom estado.

**APLICAÇÃO** Trincha, rolo e pistola  
**ACABAMENTO** Semi mate  
**SECAGEM** 1 hora  
**2as DEMÃOS** 6 horas  
**RENDIMENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l por camada  
**LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

#### ANTIFOULING AUTOPOLISSANT

Antifouling autopolissant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifouling en bon état.

**APPLICATION** Brosse, rouleau et pistolet  
**FINITION** Semi mate  
**SÉCHAGE** 1 heure  
**2èmes COUCHES** 6 heures  
**RENDEMENT** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l par couche  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

#### SELF-POLISHING ANTIFOULING

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on the majority of well-adhered antifouling coats.

**APPLICATION** Brush, roller and spray-gun  
**FINISH** Semi-matt  
**DRYING** 1 hour  
**2nd COATS** 6 hours  
**COVERAGE** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l per coat  
**CLEANING** TITAN YATE Thinner



07C



## PATENTE COLAS

Patente Antifouling sin estaño. Evita las incrustaciones en los motores fuera borda, hélices, flaps, timón, etc. La especial formulación a base de Hostafilon mejora el rendimiento del motor al reducir el rozamiento con el agua.

**APLICACIÓN** Spray  
**NATURALEZA** Vinílica  
**ACABADO** Mate  
**SECADO** 25 - 30 minutos  
**2as CAPAS** A partir de que esté seco  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

### ANTIFOULING MOTORES DE COLUNA

Patente Antifouling sem estanho. Evita as incrustações nos motores fora de borda, hélices, flaps, lemes, etc. A formulação especial à base de Hostafilon, melhora o rendimento do motor ao reduzir o atrito com a água.

**APLICAÇÃO** Spray  
**NATUREZA** Vinílica  
**ACABAMENTO** Mate  
**SECAGEM** 25 - 30 minutos  
**2as DEMÃOS** Desde que esteja seco  
**LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

### ANTIFOULING MOTEURS HORS BORD

Antifouling qui ne contient pas d'étain. Il empêche les incrustations marines sur les moteurs hors-bord, hélices, flaps, gouvernails, etc. La formule spéciale à base de l'Hostafilon améliore le rendement du moteur et réduit la friction avec l'eau.

**APPLICATION** Aérosol  
**TYPE** Vinilyque  
**FINITION** Mate  
**SÉCHAGE** 25 - 30 minutes  
**2èmes COUCHES** Une fois sec  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

### OUTDRIVE ANTIFOULING

ANTIFOULING tin-free paint. It avoids marine growth on the surfaces of outboard motors, propellers, flaps, rudders, etc. This special formula, based on Hostafilon, improves the performance of the engine by reducing water-friction.

**APPLICATION** Spray  
**NATURE** Vinyl  
**FINISH** Matt  
**DRYING** 25 - 30 minutes  
**2nd COATS** Once dry  
**CLEANING** TITAN YATE Thinner



NEGRO 4001

GRIS 4009



LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	500 ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	39,85





# BARNICES Y PROTECTORES PARA LA MADERA · VERNIZES E PROTETORES PARA MADEIRA VERNIS ET PROTECTEURS POUR BOIS · WOOD VARNISHES AND PROTECTORS

## BARNIZ DE POLIURETANO

Barniz de alta calidad, basado en resina de poliuretano con filtros ultravioleta UV-10. Se caracteriza por su brillo, dureza y extraordinaria resistencia en ambientes climáticamente duros. Su secado rápido y facilidad de aplicación lo convierten en un barniz ideal tanto para el bricolaje como para el uso profesional.

<b>APLICACIÓN</b>	Pistola aire, Rodillo, Brocha
<b>NATURALEZA</b>	Alquídica Uretanada
<b>ACABADO</b>	Brillante
<b>SECADO</b>	3 - 4 horas
<b>2as CAPAS</b>	24 horas
<b>RENDIMIENTO</b>	14 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPIEZA</b>	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral

TECNOLOGÍA UV-10  
TECNOLOGIA UV-10  
UV-10 TECHNOLOGY

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 750ml.

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA  
UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 6

€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM  
€ PAR BOITE · € PER CAN 27,05

07Z



### VERNIZ POLIURETANO TITAN YATE

Verniz de elevada qualidade, à base de resina de poliuretano com filtros ultravioleta UV-10. Caracteriza-se pelo seu brilho, dureza e extraordinária resistência em ambientes climatéricos agressivos. Graças à sua secagem rápida e fácil aplicação, é um verniz ideal tanto para bricolagem como para uso profissional.

<b>APLICAÇÃO</b>	Pistola de Ar, Rolo, Trincha
<b>NATUREZA</b>	Alquídica Uretanda
<b>ACABAMENTO</b>	Brilhante
<b>SECAGEM</b>	3 - 4 horas
<b>2as DEMÃOS</b>	24 horas
<b>RENDIMENTO</b>	14 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPEZA</b>	Diluyente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral

### VERNIS POLYURÉTHANE TITAN YATE

Vernis de haute qualité basé en résine de polyuréthane avec des filtres ultraviolets UV-10. Très brillant, dur et extraordinairement résistant à des environnements agressifs. Par son séchage rapide et application aisée, il est un vernis idéal pour le bricolage et le peintre professionnel.

<b>APPLICATION</b>	Pistolet aérogaphique, Rouleau, Brosse
<b>TYPE</b>	Alkyde uréthane
<b>FINITION</b>	Brillante
<b>SÉCHAGE</b>	3 - 4 heures
<b>2èmes COUCHES</b>	24 heures
<b>RENDEMENT</b>	14 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>NETTOYAGE</b>	Diluant pour Synthétiques et Gras ou White Spirit

### TITAN YATE POLYURETHANE VARNISH

High quality varnish which is based on polyurethane resin and contains ultraviolet filters. It is bright, hard and has an extraordinary resistance under rough weather conditions. Because of its quick drying and easy application, it is an ideal varnish for DIY and for professional use.

<b>APPLICATION</b>	Air Spray-gun, Roller, Brush
<b>NATURE</b>	Urethaned alkyd
<b>FINISH</b>	Gloss
<b>DRYING</b>	3 - 4 hours
<b>2nd COATS</b>	24 hours
<b>COVERAGE</b>	14 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>CLEANING</b>	TITAN Synthetics and Grease Thinner, or White Spirit

## BARNIZ POLIURETANO + ACRILICO

Barniz de dos componentes brillante o satinado, formulado con polioli acrílico con elevado grado de reticulación e isocianato alifático con filtros ultravioletas. Resistente a los agentes químicos, grasas, gasolina, gas-oil, etc., especialmente en ambientes marinos. Gran dureza y elasticidad. Retención de brillo. Muy resistente al desgaste y al lavado. No amarillea.

<b>APLICACIÓN</b>	Pistola aire, Rodillo, Brocha
<b>NATURALEZA</b>	Poliol acrílico catalizado con isocianato alifático
<b>ACABADO</b>	Brillante y Satinado
<b>SECADO</b>	3 - 4 horas
<b>2as CAPAS</b>	12 - 24 horas
<b>RENDIMIENTO</b>	14 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPIEZA</b>	Diluyente TITAN Yate

ACABADO CRISTAL  
ACABAMENTO CRISTAL  
FINITION CRISTAL  
CRYSTAL FINISH

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 750 ml.

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA  
UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 6

€ POR ENVASE  
€ POR EMBALAGEM  
€ PAR BOITE  
€ PER CAN 37,35

07A-07L



### VERNIZ POLIURETANO + ACRÍLICO

Verniz de dois componentes brilhante ou acetinado, formulado com polioli acrílico com elevado grau de reticulação e isocianato alifático com filtros ultravioletas. Resistente aos agentes químicos, gorduras, gasolina, gásóleo, etc., especialmente ambiente marinhos. Grande dureza e elasticidade. Retenção de brilho. Muito resistente ao desgaste e à lavagem. Não amarelece.

<b>APLICAÇÃO</b>	Pistola de Ar, Rolo, Trincha
<b>NATUREZA</b>	Poliol acrílico catalizado com isocianato alifático
<b>ACABAMENTO</b>	Brilhante ou Acetinado
<b>SECAGEM</b>	3 - 4 horas
<b>2as DEMÃOS</b>	12 - 24 horas
<b>RENDIMENTO</b>	14 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPEZA</b>	Diluyente TITAN Yate

### VERNIS POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

Vernis bicomposant brillant à base de Polyol Acrylique à haut degré de réticulation et de l'isocyanate aliphatique. Contient des filtres UV. Très résistant aux agents chimiques, graisses, essence, gazole, etc. spécialement dans des environnements marins. Très dur et élastique. Grande rétention du brillant, très résistant à l'usure et aux lavages. Non-jaunissant.

<b>APPLICATION</b>	Pistolet aérogaphique, Rouleau, Brosse
<b>TYPE</b>	Polyol acrylique catalysé avec de l'isocyanate aliphatique
<b>FINITION</b>	Brillante ou Satinée
<b>SÉCHAGE</b>	3 - 4 heures
<b>2èmes COUCHES</b>	12 - 24 heures
<b>RENDEMENT</b>	14 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>NETTOYAGE</b>	Diluant TITAN YATE

### POLYURETHANE+ACRYLIC VARNISH

Two-component gloss varnish, formulated with acrylic polyol with a high cross-linking degree and aliphatic isocyanate with UV filters. Resistant to the action of chemical agents, such as grease, petrol and gas-oil, especially in marine environments. Hard-wearing. High elasticity. Gloss retention. High resistance to wear and washes. Non-yellowing.

<b>APPLICATION</b>	Air Spray-gun, Roller, Brush
<b>NATURE</b>	Acrylic polyol catalyzed with aliphatic isocyanate
<b>FINISH</b>	Gloss or Satin
<b>DRYING</b>	3 - 4 hours
<b>2nd COATS</b>	12 - 24 hours
<b>COVERAGE</b>	14 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>CLEANING</b>	TITAN YATE Thinner

## ACEITE PARA TECA

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

<b>APLICACIÓN</b>	Brocha o muñeca
<b>SECADO</b>	2 - 4 horas
<b>2as CAPAS</b>	24 horas
<b>RENDIMIENTO</b>	10 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPIEZA</b>	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral

INCOLORO  
INCOLORO  
INCOLORO  
CLEAR

COLOR TECA  
COR TECA  
COULEUR TECK  
TEAK COLOUR

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 750ml. 4L

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA  
UNITS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 6 2

€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM  
€ PAR BOITE · € PER CAN 15,50 70,60

07B



### ÓLEO DE TECA

Composição a base de óleos naturais, que impregnan e protegem a Teca. Contém filtros ultravioletas. Baixo odor.

<b>APLICAÇÃO</b>	Trincha ou Boneca
<b>SECAGEM</b>	2 - 4 horas
<b>2as DEMÃOS</b>	24 horas
<b>RENDIMENTO</b>	10 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>LIMPEZA</b>	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral

### HUILE POUR TECK

Composition à base d'huiles naturelles qui imprègnent et protègent le bois. Contient des filtres ultraviolets. Odeur très faible.

<b>APPLICATION</b>	Brosse ou tampon à vernir
<b>SÉCHAGE</b>	2 - 4 heures
<b>2èmes COUCHES</b>	24 heures
<b>RENDEMENT</b>	10 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>NETTOYAGE</b>	Diluant sans odeur ou White Spirit TITAN

### TEAK OIL

Natural oil-based product which soaks and protects teak wood. It contains UV filters Very low odour.

<b>APPLICATION</b>	Brush or cotton pad
<b>DRYING</b>	2 - 4 hours
<b>2nd COATS</b>	24 hours
<b>COVERAGE</b>	10 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>CLEANING</b>	Odourless Thinner or White Spirit

076



### IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA EPOXI

Imprimación de dos componentes. De gran adherencia, resistencia al agua y efecto protector. Base adecuada para los productos TITAN Yate.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo y Pistola
- NATURALEZA Epoxi poliamidoamina
- ACABADO Semi brillo
- SECADO 2,5 - 3 horas
- 2as CAPAS 24 horas
- RENDIMIENTO 8 - 10 m<sup>2</sup>/l (30 - 40 μ secas)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

MULTIADHERENTE  
MULTIADERENTE  
MULTIADHESION  
MULTIADHESION

#### PRIMÁRIO ANTICORROSIVO EPOXI

Primário de dois componentes. De grande aderência, resistência à água e efeito protetor. Base adequada para os produtos TITAN YATE.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA Epoxi poliamidoamina
- ACABAMENTO Semi brilhante
- SECAGEM 2,5 - 3 horas
- 2as DEMÃOS 24 horas
- RENDIMENTO 8 - 10 m<sup>2</sup>/l (30 - 40 μ secas)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

#### PRIMAIRE ÉPOXY ANTICORROSION

Primaire bicomposant. Grande adhérence, résistance à l'eau et effet protecteur. Couche de fond appropriée pour des produits TITAN YATE.

- APPLICATION Brosse, Rouleau et Pistolet
- TYPE Époxy polyamidoamine
- FINITION Semi brillant
- SÉCHAGE 2,5 - 3 heures
- 2èmes COUCHES 24 heures
- RENDEMENT 8 - 10 m<sup>2</sup>/l (30 - 40 μ secs)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

#### ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER

Two-component primer. High adhesion, water resistance and protective effect. It is the suitable primer for the TITAN YATE products.

- APPLICATION Brush, roller and spray-gun
- NATURE Polyamidoamine epoxy
- FINISH Semi gloss
- DRYING 2.5 - 3 hours
- 2nd COATS 24 hours
- COVERAGE 8 - 10 m<sup>2</sup>/l (30 - 40 dry μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	34,40	161,05

077



### IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA M150

Formulada especialmente para tratamiento preventivo de Osmosis. Como imprimación antioxidante de alto espesor por capa sobre hierro y aluminio. Especialmente para superficies sumergidas.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo y Pistola
- NATURALEZA Epoxi amina
- ACABADO Semi brillo
- SECADO 8 horas
- 2as CAPAS 20 - 24 horas
- RENDIMIENTO 5 - 7 m<sup>2</sup>/l (120 - 160 μ)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

TRATAMIENTO OSMOSIS  
TRATAMENTO OSMOSE  
TRAITEMENT OSMOSE  
OSMOSIS TREATMENT

#### PRIMÁRIO EPOXI CAMADA GROSSA M150

Formulado especialmente para tratamiento preventivo de Osmosis. Como primário antioxidante de elevada espessura por camada sobre ferro e alumínio. Especialmente para superficies submersas.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo, Pistola
- NATUREZA Epoxi Amina
- ACABAMENTO Semi brilhante
- SECAGEM 8 horas
- 2as DEMÃOS 20 - 24 horas
- RENDIMENTO 5 - 7 m<sup>2</sup>/l (120 - 160 μ)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

#### PRIMAIRE ÉPOXY COUCHE ÉPAISSE M150

Spécialement formulé pour le traitement préventif de l'osmose. Comme primaire antirouille à couche épaisse sur fer et aluminium Spécialement pour des surfaces submergées.

- APPLICATION Brosse, Rouleau et Pistolet
- TYPE Époxy amine
- FINITION Semi brillant
- SÉCHAGE 8 heures
- 2èmes COUCHES 20 - 24 heures
- RENDEMENT 5 - 7 m<sup>2</sup>/l (120 - 160 μ)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

#### M150 THICK COAT EPOXY PRIMER

Especially formulated as a preventive treatment against Osmosis. Thick coat rust- preventive primer to be applied on iron and aluminium. Especially for submerged surfaces.

- APPLICATION Brush, roller or spray-gun.
- NATURE Amine epoxy
- FINISH Semi gloss
- DRYING 8 hours
- 2nd COATS 20 - 24 hours
- COVERAGE 5 - 7 m<sup>2</sup>/l (120 - 160 μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	52,42	250,75

07X



### IMPRIMACIÓN DE ALUMINIO

Imprimación de resina sintética modificada de secado rápido, con alto contenido en escamas de aluminio, altamente impermeable al agua, especialmente en inmersión.

- APLICACIÓN Brocha, Rodillo, Pistola
- NATURALEZA Vinílica
- ACABADO Mate sedoso
- SECADO 15 - 20 minutos
- 2as CAPAS 4 horas, para vinílicas 24 horas
- RENDIMIENTO 6 - 10 m<sup>2</sup>/l (35 - 60 μ secas)
- LIMPIEZA Diluyente TITAN Yate

SELLADORA ANTIFOULING  
SELANTE ANTIFOULING  
SOUS-COUCHE ANTIFOULING  
ANTIFOULING SEALER

#### PRIMÁRIO DE ALUMÍNIO

Primário de resina sintética modificada de secagem rápido, com elevado conteúdo em escamas de alumínio, altamente impermeável à água, especialmente em imersão.

- APLICAÇÃO Trincha, Rolo e Pistola
- NATUREZA Vinílica
- ACABAMENTO Mate sedoso
- SECAGEM 15 - 20 minutos
- 2as DEMÃOS 4 horas, para vinílicas 24 horas
- RENDIMENTO 6 - 12 m<sup>2</sup>/l (35 - 60 μ secas)
- LIMPEZA Diluente TITAN Yate

#### PRIMAIRE ALUMINIUM

Primaire à base de résine synthétique modifiée, avec une haute teneur en paillettes d'aluminium, très imperméable à l'eau, spécialement en immersion.

- APPLICATION Brosse, Rouleau, Pistolet
- TYPE Vinylique
- FINITION Mat soyeux
- SÉCHAGE 15 - 20 minutes
- 2èmes COUCHES 4 heures. Pour des recouvrements vinyliques: 24 heures
- RENDEMENT 6 - 10 m<sup>2</sup>/l (35 - 60 μ secs)
- NETTOYAGE Diluant TITAN YATE

#### ALUMINIUM PRIMER

Primer made out of modified synthetic resin. Quick-drying. High content in aluminium flakes. Highly water-proof, especially under immersion conditions.

- APPLICATION Brush, roller, spray-gun
- NATURE Vinyl
- FINISH Silky matt
- DRYING 15 - 20 minutes
- 2nd COATS 4 hours. Vinyl topcoats: 24 hours
- COVERAGE 6 - 10 m<sup>2</sup>/l (35 - 60 dry μ)
- CLEANING TITAN YATE Thinner

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS		4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX		2
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN		69,90

07N



### IMPRIMACIÓN MARINA

Imprimación antioxidante de secado rápido con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

MULTIUSO  
MULTIUSO  
MULTI-USAGE  
MULTI PURPOSE

**APLICACIÓN** Brocha, rodillo y pistola  
**ACABADO** Satinado  
**SECADO** 1 - 2 horas  
**2as CAPAS** 6 horas  
**RENDIMIENTO** 11 - 14 m<sup>2</sup>/l (18 - 23 μ secas)  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	20,65

#### PRIMÁRIO MARINHO

Primário antioxidante de secagem rápida com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

**APLICAÇÃO** Trincha, Rolo e Pistola  
**ACABAMENTO** Acetinado  
**SECAGEM** 1 - 2 horas  
**2as DEMÃOS** 6 horas  
**RENDIMENTO** 11 - 14 m<sup>2</sup>/l (18 - 23 μ secas)  
**LIMPEZA** Diluente TITAN Yate

#### PRIMAIRE MARIN

Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.

**APPLICATION** Brosse, rouleau et pistolet  
**FINITION** Satinée  
**SÉCHAGE** 1 - 2 heures  
**2èmes COUCHES** 6 heures  
**RENDEMENT** 11 - 14 m<sup>2</sup>/l (18 - 23 μ secs)  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

#### MARINE PRIMER

Quick-drying rust preventive primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

**APPLICATION** Brush, roller and spray-gun  
**FINISH** Satin  
**DRYING** 1 - 2 hours  
**2nd COATS** 6 hours  
**COVERAGE** 11 - 14 m<sup>2</sup>/l (18 - 23 μ microns)  
**CLEANING** TITAN YATE Thinner

S7V



### IMPRIMACIÓN MARINA SPRAY

Imprimación antioxidante de secado rápido, con fosfato de zinc y una combinación de resinas de gran impermeabilidad.

MULTIUSO EN SPRAY  
MULTIUSO EM SPRAY  
MULTI-USAGE EN SPRAY  
MULTI PURPOSE IN SPRAY

**ACABADO** Satinado  
**SECADO** 1 - 2 horas  
**2as CAPAS** 6 horas  
**RENDIMIENTO** 0,5 m<sup>2</sup>/ envase 400ml

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	400 ml.
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6
€ POR ENVASE € POR EMBALAGEM € PAR BOITE € PER CAN	16,45

#### PRIMÁRIO MARINHO

Primário antioxidante de secagem rápida, com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

**ACABAMENTO** Acetinado  
**SECAGEM** 1-2 horas  
**2as DEMÃOS** 6 horas  
**RENDIMENTO** 0,5 m<sup>2</sup> com uma embalagem de 400ml

#### PRIMAIRE MARIN SPRAY

Primaire antirouille à séchage rapide avec du phosphate de zinc et une combinaison de résines très imperméables.


**FINITION** Satinée  
**SÉCHAGE** 1 - 2 heures  
**2èmes COUCHES** 6 heures  
**RENDEMENT** 0,5 m<sup>2</sup>/boîte aérosol 400 ml

#### SPRAY MARINE PRIMER

Quick drying anti-rust primer. It contains zinc phosphate and a combination of highly waterproof resins.

**FINISH** Satin  
**DRYING** 1 - 2 hours  
**2nd COATS** 6 hours  
**COVERAGE** 0,5 m<sup>2</sup>/400 ml spray can



07V		<b>MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD</b> Masilla Epoxi de Baja Densidad, de gran poder de relleno, no descuelga ni cuarteo, y de fácil lijado.	<b>TRATAMIENTO OSMOSIS</b> TRATAMENTO OSMOSE TRAITEMENT OSMOSE OSMOSIS TREATMENT	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	1L	
		<b>APLICACIÓN</b> Espátula <b>ACABADO</b> Mate <b>SECADO</b> Lijado y Pintado: 1 hora <b>LIMPIEZA</b> Diluyente TITAN Yate (mientras este blanda)	<b>MASSA EPOXI BAIXA DENSIDADE</b> Massa Epoxi de Baixa Densidade, de grande poder de enchimento, não descola nem fissura, e é de fácil lixagem.	<b>MASTIC ÉPOXY À DENSITÉ BASSE</b> Mastic époxy à densité basse. Grand pouvoir de remplissage. Ne coule pas, ne se crevasse pas et à ponçage aisé.	<b>LOW DENSITY EPOXY FILLER</b> Low density epoxy paste, with high filling power. Non-drip. Non-crack. Easy sanding.	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX
		<b>APLICAÇÃO</b> Espátula <b>ACABAMENTO</b> Mate <b>SECAGEM</b> Lixado e Pintado: 1 hora <b>LIMPEZA</b> Diluente TITAN Yate (enquanto está mole)	<b>APPLICATION</b> Spatule <b>FINITION</b> Mate <b>SÉCHAGE</b> Ponçage et recouvrement: 1 heure <b>NETTOYAGE</b> Diluant TITAN YATE (mastic mou)	<b>APPLICATION</b> Putty knife <b>FINISH</b> Matt <b>DRYING</b> Sanding and painting: 1 hour. <b>CLEANING</b> TITAN YATE Thinner (while the filler is still soft)	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	56,20

079		<b>MASILLA EPOXI</b> Gran adherencia y flexibilidad, gran poder de relleno sin contracción al secar. Fácil aplicación y buena extensibilidad. Excelente resistencia al agua.	<b>SOLDADURA EN FRÍO</b> SOLDADURA A FRIO SOUDURE À FROID COLD WELDING	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	
		<b>APLICACIÓN</b> Espátula <b>ACABADO</b> Mate <b>SECADO</b> 8 - 10 horas <b>LIMPIEZA</b> Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)	<b>MASSA EPOXI</b> Excelente aderência e flexibilidade, grande poder de enchimento sem contracção ao secar. Fácil aplicação e boa extensibilidade. Excelente resistência à água.	<b>MASTIC ÉPOXY</b> À deux composants. Excellente adhésion et flexibilité, grand pouvoir de colmatage, sans contraction au séchage. Ne décroche pas. Application aisée. Bon étalement. Très résistant à l'eau.	<b>EPOXY FILLER</b> Excellent adhesion and flexibility, great refilling capacity, without contraction when drying. Non-sagging. Easy application and good spreading. Water resistant.	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX
		<b>APLICAÇÃO</b> Espátula <b>ACABAMENTO</b> Mate <b>SECAGEM</b> Lixado e Pintado: 8 - 10 horas <b>LIMPEZA</b> Diluente TITAN Yate (enquanto está macia)	<b>APPLICATION</b> Spatule <b>FINITION</b> Mate <b>SÉCHAGE</b> 8 - 10 heures <b>NETTOYAGE</b> Diluant TITAN YATE (tandis qu'il est mou)	<b>APPLICATION</b> Putty knife <b>FINISH</b> Matt <b>DRYING</b> 8 - 10 hours <b>CLEANING</b> TITAN YATE Thinner (while it is soft)	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	43,65

072		<b>MASILLA POLIÉSTER</b> Masilla de poliéster formulada para trabajos rápidos, presenta una excelente adherencia sobre chapa y un elevado poder de relleno que le permite nivelar grandes deformaciones. Su tixotropía facilita su aplicación en lugares de difícil acceso.	<b>ELÁSTICA</b> <b>ELÁSTICA</b> <b>ELÁSTIQUE</b> <b>ELASTIC</b>	LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	500grs.	1K	
		<b>APLICACIÓN</b> Espátula <b>NATURALEZA</b> Poliéster insaturado <b>ACABADO</b> Mate <b>SECADO</b> 5 - 10 minutos <b>LIMPIEZA</b> Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)	<b>MASSA POLIÉSTER</b> Massa de poliéster formulada para trabalhos rápidos, apresenta uma excelente aderência sobre chapa e um elevado poder de enchimento que lhe permite nivelar grandes deformações. A sua tixotropia facilita a sua aplicação em locais de difícil acesso.	<b>MASTIC POLYESTER</b> Mastic de polyester formulé pour des travaux rapides. Il apporte une excellente adhésion sur tôle et un haut pouvoir de rebouchage, ce qui permet de réparer grands dommages. Thixotrope. Application aisée dans des endroits à accès difficile.	<b>POLYESTER FILLER</b> Polyester filler. Especially suitable for quick works. Excellent adhesion on metal sheet. High refilling and levelling power. Thixotropic. Easy application in areas that are hard to reach.	ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	8
		<b>APLICAÇÃO</b> Espátula <b>NATUREZA</b> Poliéster insaturado <b>ACABAMENTO</b> Mate <b>SECAGEM</b> 5 - 10 minutos <b>LIMPEZA</b> Diluente TITAN Yate (enquanto está macia)	<b>APPLICATION</b> Spatule <b>TYPE</b> Polyester insaturé <b>FINITION</b> Mat <b>SÉCHAGE</b> 5 - 10 minutes <b>NETTOYAGE</b> Diluant TITAN YATE (tandis qu'il est mou)	<b>APPLICATION</b> Putty knife <b>NATURE</b> Insaturated polyester <b>FINISH</b> Matt <b>DRYING</b> 5 - 10 minutes <b>CLEANING</b> TITAN YATE Thinner (while it is soft)	€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM € PAR BOITE · € PER CAN	18,00	23,35

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS · PRODUTOS COMPLEMENTARES  
 PRODUITS COMPLÉMENTAIRES · COMPLEMENTARY PRODUCTS

074



**DILUYENTE**

Mezcla de disolventes (hidrocarburos y cetonas) de evaporación lenta.

BROCHA-RODILLO  
 TRINCHA-ROLO  
 BROSSE-ROULEAU  
 BRUSH-ROLLER

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 1L

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA  
 UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 6

€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM  
 € PAR BOITE · € PER CAN 18,90

**DILUENTE**

Mistura de solventes (hidrocarbonatos e acetonas) de evaporação lenta.

**DILUANT**

Mélange de dissolvants (esters et cétones) à évaporation lente.

**THINNER**

Mixture of slow drying solvents (esters and ketones).

07U



**DESOXIDANTE MULTIUSO TITAN**

Excelente desoxidante, pasivante, desincrustante, desengrasante, anticál y para la limpieza de uso general, de madera, hierro, metales, cromados, etc.

PASIVANTE  
 PASSIVANTE  
 PASSIVANT  
 PASSIVATING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 250 ml. 1L 5L

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA  
 UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 8 6 2

€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM  
 € PAR BOITE · € PER CAN 4,95 13,40 58,90

**DESOXIDANTE MULTIUSOS TITAN**

Excelente desoxidante, pasivante, desincrustante, desengordurante, anti-calcário e para a limpeza em geral, de madeira, ferro, metais, cromados, etc.

**DÉSOXYDANT MULTI-USAGE**

Excellent déroissant, passivant de fer, désincrustant, dégraissant, anticalcatoire et pour le nettoyage général des surfaces en bois, fer, métaux, finitions chromées, etc.

**MULTI-PURPOSE RUST REMOVER**

Excellent rust remover, passivator, polishing, degreasing, anti-calcareous and general purpose cleaning agent, for wood, iron, metal, chrome-plating, etc.

06G



**DECAPANTE PARA PATENTES AL AGUA**

Decapante especial para eliminar patentes. Uso exclusivo profesionales.

ESPECIAL ANTIFOULING  
 ESPECIAL ANTIFOULING  
 SPÉCIAL ANTIFOULING  
 FOR ANTIFOULING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS 4L

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA  
 UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 2

€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM  
 € PAR BOITE · € PER CAN 58,85

APLICACIÓN Brocha y rodillo  
 RENDIMIENTO 3 - 5 m<sup>2</sup>/l  
 LIMPIEZA Agua

**DECAPANTE PARA ANTIFOULING BASE AQUOSA**

Decapante especial para eliminar antifouling. Uso exclusivo de profissionais.

**DÉCAPANT ANTIFOULING À L'EAU**

Décapant spécial pour éliminer des couches anciennes d'antifouling. Seulement pour usage professionnel.

**WATER-BASED PAINT STRIPPER FOR ANTIFOULINGS**

Special paint stripper for easily and quickly removing antifouling paints. Only for professional use.

APLICAÇÃO Trincha e rolo  
 RENDIMENTO 3 - 5 m<sup>2</sup>/l  
 LIMPEZA Água

APPLICATION Brosse et rouleau  
 RENDEMENT 3 - 5 m<sup>2</sup>/l  
 NETTOYAGE Eau

APPLICATION Brush and roller  
 COVERAGE 3 - 5 m<sup>2</sup>/l  
 CLEANING Water

07J



**ADITIVO ANTIDESLIZANTE**

Producto para adicionar a los esmaltes, pinturas y barnices, que requieran un acabado antideslizante.

ANTIDESLIZANTE  
 ANTIGLISSANTE  
 ANTISLIDING

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS Sobre Caja

ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA  
 UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX 1 20

€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM  
 € PAR BOITE · € PER CAN 5,60 111,30

**ADITIVO ANTI-DESGLIZANTE**

Produto para adicionar aos esmaltes, tintas e vernizes, onde é requerido um acabamento antideslizante.

**ADDITIF ANTIDÉRAPANT**

Produit pour être ajouté à des peintures et vernis, quand on a besoin d'une finition antidérapante.

**NON-SLIP ADDITIVE**

Product to be added to paints, lacquers and varnishes, when a non-slip finish is required.

07D



### ESMALTE PESQUEROS

Esmalte basado en resinas alquídicas largas en aceite de alta resistencia, especial para la protección de estructuras en ambiente marino y para el mantenimiento de embarcaciones de pesca. Los colores antideslizantes, no contienen en su formulación ni arena ni marmolina. El aditivo de baja densidad consigue que la estructura del esmalte sea homogénea y facilita su aplicación, consiguiendo acabados muy uniformes.

**APLICACIÓN** Brocha, rodillo y pistola  
**NATURALEZA** Alquídica  
**ACABADO** Brillante  
**SECADO** 5 - 7 horas  
**2as CAPAS** 24 horas  
**RENDIMIENTO** 12 - 16 m<sup>2</sup>/l (30 - 40 μ)  
**LIMPIEZA** Aguarrás Mineral o Disolvente Sintéticos y Grasos

#### ESMALTE BARCOS DE PESCA

Esmalte baseado em resinas alquídicas largas em óleos de alta resistência, especial para a proteção de estruturas em ambientes marinhos e para a manutenção de embarcações de pesca. As cores anti-deslizantes, não contém na sua formulação nem areia nem pó de mármore. O aditivo de baixa densidade consegue que a estrutura do esmalte seja homogénea e facilita a sua aplicação, obtendo-se acabamentos muito uniformes.

**APLICAÇÃO** Trincha, Rolo, Pistola  
**NATUREZA** Alquídica  
**ACABAMENTO** Brillante  
**SECAGEM** 5 - 7 h  
**2as DEMÃOS** 24 h  
**RENDIMENTO** 12 - 16 m<sup>2</sup>/l (30 - 40 μ)  
**LIMPEZA** Aguarrás Mineral ou Solvente Sintéticos e Oleosos

#### LAQUE BATEAUX DE PÊCHE

Laque à base de résines alkydes (glycéro) longues en huile et à haute résistance, spéciale pour la protection de structures en atmosphères marines et pour l'entretien des bateaux de pêche. Les couleurs antiglissantes ne contiennent pas de sable ou de poudre de marbre. L'additif à densité basse produit une laque à structure homogène, une application aisée et des finitions très uniformes.

**APPLICATION** Brosse, rouleau, pistolet  
**TYPE** Alkyde (glycéro)  
**FINITION** Brillante  
**SÉCHAGE** 5 - 7 heures  
**2èmes COUCHES** 24 heures  
**RENDEMENT** 12 - 16 m<sup>2</sup>/l (30 - 40 μ)  
**NETTOYAGE** White Spirit ou Diluant pour Synthétiques et Gras

#### ENAMEL FOR FISHING BOATS

Enamel based on highly resistant long-oil alkyd resins. Especially intended for the protection of structures in marine environments and for the maintenance of fishing boats. Non-slip shades for boat decks contains neither sand nor marble-like stone. The low density additive makes possible a homogeneous paint structure and provides easy application, and uniform finishes

**APPLICATION** Brush, roller and spray-gun  
**NATURE** Alkyd  
**FINISH** Gloss  
**DRYING** 5 - 7 hours  
**2nd COATS** 24 hours  
**COVERAGE** 12 - 16 m<sup>2</sup>/l (30 - 40 μ)  
**CLEANING** TITAN Thinner and Grease Thinner or Turpentine



#### ESMALTE BRILLANTE

- ESMALTE BRILHANTE LAQUE BRILLANTE GLOSS ENAMEL
- BLANCO 566
- NEGRO 567
- BERMELLÓN 563
- VERDE MAYO 559
- VERDE CARRUAJES 562
- AZUL LUMINOSO 539
- AZUL COBALTO 542
- GRIS PERLA 509
- GRIS AZULADO 510

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	15,86	75,30

07E



### PATENTE PESQUEROS

Patente de autopulido por solubilidad controlada. Biológicamente activo durante toda la duración de la patente. Puede aplicarse directamente sobre la mayoría de patentes en buen estado. No acumula capas viejas de patentes.

**APLICACIÓN** Brocha y rodillo  
**ACABADO** Semi Mate  
**SECADO** 1 hora / Inmersión (botadura): transcurridas 12 horas y hasta 6 meses  
**2as CAPAS** 6 horas  
**RENDIMIENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l por capa  
**LIMPIEZA** Diluyente TITAN Yate

#### ANTIFOULING BARCOS PESCA

Antifouling auto polimentável por solubilidade controlada. Biologicamente ativo durante toda a duração do antifouling. Pode ser aplicado diretamente sobre a maioria dos antifoulings em bom estado. Não acumula camadas velhas de antifouling.

**APLICAÇÃO** Trincha e rolo  
**ACABAMENTO** Semi Mate  
**SECAGEM** 1 hora. Inmersão (lançamento): passadas 12 hora e até 6 meses  
**2as DEMÃOS** 6 horas  
**RENDIMENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l  
**LIMPEZA** Diluyente TITAN Yate

#### ANTIFOULING BATEAUX DE PÊCHE

Antifouling autopolisant par solubilité contrôlée. Biologiquement actif pendant toute la durée du produit. Il peut être appliqué directement sur la plupart d'antifoulings en bon état. Il n'accumule pas de couches anciennes d'antifouling.

**APPLICATION** Brosse et rouleau  
**FINITION** Semi Mate  
**SÉCHAGE** 1 heure / Immersion (lancement): après 12 heures et jusqu'à 6 mois  
**2ème COUCHE** 6 heures  
**RENDEMENT** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l par couche  
**NETTOYAGE** Diluant TITAN YATE

#### ANTIFOULING FOR FISHING BOATS

Self-polishing antifouling by controlled solubility. Biologically active for the whole product life. It can be directly applied on most well-adhered antifouling coats. It does not accumulate old antifouling coats.

**APPLICATION** Brush and roller  
**FINISH** Semi Matt  
**DRYING** 1 hour / Immersion (launching): after 12 hours und up to 6 months  
**2nd COATS** 6 hours  
**COVERAGE** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l per coat  
**CLEANING** TITAN Yate Thinner

ROJO



LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	40,40	202,40

07F



### MINIO DE PLOMO

Imprimación antioxidante al aceite para hierro y acero. Por su condición grasa, penetra e impregna los lugares de difícil eliminación del óxido, asegurando una muy eficaz protección. Especial para embarcaciones de pesca y ambientes marinos agresivos.

**APLICACIÓN** Brocha  
**NATURALEZA** Óleo sintética  
**ACABADO** Semi mate  
**SECADO** 6 - 8 horas  
**2as CAPAS** 48 - 72 horas  
**RENDIMIENTO** 10 - 14 m<sup>2</sup>/l (35 - 45 μ secas)  
**LIMPIEZA** Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Titan

#### ZARCÃO DE CHUMBO

Primário antioxidante à base de óleo para ferro e aço. Pelas suas propriedades gordurosas, penetra e impregna os lugares de difícil eliminação dos óxidos, assegurando uma eficaz proteção. Especial para embarcações de pesca e ambientes marinhos agressivos.

**APLICAÇÃO** Trincha  
**NATUREZA:** Óleo Sintético  
**ACABAMENTO** Semi mate  
**SECAGEM** 6 - 8 horas  
**2as DEMÃOS** 48 - 72 horas  
**RENDIMENTO** 10 - 14 m<sup>2</sup>/l (35 - 45 μ secas)  
**LIMPEZA** Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Titan

#### MINIUM DE PLOMB BATEAUX DE PÊCHE

Sous-couche classique antirouille à base d'huile pour fer et acier. Par sa condition grasse, elle pénètre et imprègne les concavités où il est difficile d'éliminer la rouille, en assurant une protection très efficace. Spécial pour des bateaux de pêche et environnements agressifs.

**APPLICATION** Brosse  
**TYPE** Óleo synthétique  
**FINITION** Semi mate  
**SÉCHAGE** 6 - 8 heures  
**2èmes COUCHES** 48 - 72 heures  
**RENDEMENT** 10 - 14 m<sup>2</sup>/l (35 - 45 μ secs)  
**NETTOYAGE** Diluant pour Synthétiques ou Essence de Térébenthine TITAN

#### RED LEAD

Rust-preventive oil-based primer for iron and steel. Being a greasy primer, it reaches and impregnates the areas where it is difficult to remove rust, ensuring a very effective protection. Special for fishing boats and highly corrosive marine environments.

**APPLICATION** Brush  
**NATURE** Oleo-synthetic  
**FINISH** Semi matt  
**DRYING** 6 - 8 hours  
**2nd COATS** 48 - 72 hours  
**COVERAGE** 10 - 14 m<sup>2</sup>/l (35 - 45 dry μ)  
**CLEANING** TITAN Synthetics and Grease Thinner or Turpentine

LITROS · LITROS · LITRES · LITERS	750ml.	4L
ENVASES POR CAJA · EMBALAGENS POR CAIXA · UNITÉS PAR CAISSE · UNITS PER BOX	6	2
€ POR ENVASE · € POR EMBALAGEM · € PAR BOITE · € PER CAN	20,35	96,40



**TABLA DE RENDIMIENTOS DE LAS PATENTES AUTOPULIMENTABLES LIXIVANTE Y VINÍLICA**

	MOTORAS			VELEROS		
¿CUÁNTA PINTURA NECESITO?						
METROS DE ESLORA	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15
RENDIMIENTO POR CAPA Y LITRO	1,5	2	3	4	6	8
TOTAL LITROS 2 CAPAS (RECOMENDADO)	3	4	6	8	12	16

